



**Messing vernickelt**  
**Metrisches Anschlussgewinde auf metrisches Innengewinde nach EN 60423**  
**Mit O-Ring aus HNBR**  
**Schutzart IP 68 bis 10 bar**  
**Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C**

*Brass, nickel-plated*  
*Metric connection thread and metric female thread according to EN 60423*  
*With o-ring made of HNBR*  
*Type of protection IP 68 up to 10 bar*  
*Temperature range: -40 °C up to +150 °C*

Abb. 1  
Fig. 1




Abb. 2  
Fig. 2

Anschlussgewinde/-länge		Innengewinde	Art.-Nr.	Bauhöhe	Innendurchmesser	Schlüsselweite	
Connection thread/length		Female thread	Art. no.	Mounting height	Inside diameter	Spanner width	
A <sub>1</sub>	D	A <sub>2</sub>		C	E	SW x E	
	mm			mm	mm	mm	
M12x1,5	5,0	M16x1,5	8212216	10,0	9,0	18x20	50
M16x1,5	5,0	M20x1,5	8216220	10,5	12,5	22x24,4	50
M20x1,5	6,0	M25x1,5	8220225	11,5	16,0	28x31,2	50
		M32x1,5	8220232	12,5	16,0	35x38,5	50
M25x1,5	7,0	M32x1,5	8225232	12,5	20,0	35x38,5	50
M32x1,5	8,0	M40x1,5	8232240	14,5	28,0	43x47,3	25
M40x1,5	8,0	M50x1,5	8240250	19,5	36,0	54x58	25
M50x1,5	9,0	M63x1,5	8250263	22,0	44,0	68x74	10
M63x1,5	10,0	M72x2,0	8263272	22,0	55,0	81x87	5
		M75x1,5	8263275	22,0	55,0	81x87	5
		M80x2,0	8263280	26,0	55,0	90x96,5	5
M72x2,0	16,0	M75x1,5	8272275	30,0	64,0	81x87	5
M75x1,5	15,0	M80x2,0	8275280	26,0	69,0	90x96,5	5
M80x2,0	15,0	M85x2,0	8280285	32,0	73,0	95x102	5